



HOCHHITZEBESTÄNDIGE
ABDECKKLEBEBÄNDER

AUFHÄNGESYSTEME

CHEMIEFREIE
ENTLACKUNG

ABDECKMATERIAL

LACKIERHAKEN

HILFSMITTEL

PE-Schutzfolie CZ-129323 RE 80°C

Beschreibung	PE-Folie, einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet.
Anwendungsgebiete	Hauptsächlich verwendet bei Stuckarbeiten und als Abdeckband für strukturierte oder bedruckte Oberflächen, wo eine leichte Ablösbarkeit gefragt ist. Außerdem bietet dieses Band Langzeitschutz in Bau-, Automotiv- und Luft- und Raumfahrtindustrie
Verarbeitung	Das Band muss innerhalb von 6 Monaten verarbeitet und wieder entfernt werden
Lagerung	Lagerung bei Raumtemperatur. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Liegend lagern
Verarbeitungshinweise	Alle Untergründe müssen sauber und/oder schmutz- und staubfrei sowie entfettet sein.

TECHNISCHE DATEN

Klebstoff	Reinacrylat	
Bandlänge	50 m	
Farbe	rot	
UV-Beständigkeit	Ja	
Witterungsbeständigkeit	Ja	
Weichmacherresistent	Ja	
Alterungsbeständigkeit	Ja	
Dicke Band	0,1 mm	3,94 Mils
Dicke Klebstoffschicht	0,03 mm	
Gesamtdicke	0,13 mm	5,12 Mils
Klebkraft auf Stahl	6,2 N/25 mm	1,42 Lbs/inch
Zugkraft	55 N/25 mm	12,6 Lbs/inch
Reißdehnung	575%	
Temperaturbeständigkeit	80°C kurzfristig	
Service temperatur	zwischen -40°C und 80°C	zwischen -40°F und 176°F
Verklebetemperatur	Minimum 0°C	

Haftungsausschluss: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus rechtlichen Gründen betonen wir, dass die Informationen zu diesen Daten unserem bestmöglichen Wissensstand entsprechen und dass die Christian Zang GmbH, keinerlei Gewähr hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit sowie der aufgrund dieser Informationen vorgenommenen Interpretationen übernimmt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es obliegt jedem Nutzer eine Produktqualifikation durchzuführen, um die Produkteignung für den vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen und somit alle damit verbundenen Risiken und jedwede damit verbundene Haftung zu tragen. Die Christian Zang GmbH haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichteignung des Produktes ergeben. Viele Faktoren, unter denen das Produkt zum Einsatz kommt, wie z.B. die Anwendungsdauer sowie klimatische Umgebungsbedingungen, die die Christian Zang GmbH nicht beeinflussen kann, können sich auf die Verarbeitbarkeit und Leistung des Produktes für eine bestimmte Anwendung auswirken. Da diese Faktoren ausschließlich im Wissen und Einflussbereich des Benutzers liegen, ist es wesentlich, dass der Benutzer das Produkt beurteilt, um festzustellen ob es für den bestimmten Zweck und die Verarbeitungsmethode des Benutzers geeignet ist.

Die technischen Informationen stehen dem Benutzer in Form von Datenblättern zum Ansehen, Kopieren und Verteilen zur Verfügung, vorausgesetzt, das die Christian Zang GmbH, als Quelle genannt wird. Die technischen Informationen haben ausschließlich informativen Charakter und sind nur für nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt.

Christian Zang GmbH

Ossenpaß 11

D-47623 Kevelaer

Tel.: +49 (0) 28 32/97 95-70

Fax: +49 (0) 28 32/97 95-73

www.christianzang.de

info@christianzang.de